

Acilux® Clean Shower

Corrosion-resistant glass



GALVOLUX



Acilux® CleanShower®

Technische Spezifikationen

Max. Dimensionen:	3650 mm x 2300 mm	Dicke:	8 mm, andere Dicken auf Anfrage
Glastyp:	Acilux Extrawhite	Sicherheit:	ESG - Einscheibensicherheitsglas
Funktion der Beschichtung:	Anti-Korrosion, pflegeleicht.		
Performance:	Norm EN 1096 Glas im Bauwesen – Beschichtetes Glas		
	Norm EN 14428 Duschtrennungen – Funktionsanforderungen und Prüfverfahren		
	Norm EN 12150 Glas im Bauwesen – Thermisch vorgespanntes Einscheibensicherheitsglas		

Spécifications techniques

Dimensions max.:	3650 mm x 2300 mm	Épaisseur:	8 mm; autres épaisseurs sur demande
Typologie du verre:	Acilux Extrawhite	Sécurité:	Verre trempé de sécurité
Fonction du revêtement:	Anti-corrosion, facile à nettoyer.		
Performance:	Norme EN 1096 Verre dans la construction - Verre à couche		
	Norme EN 14428 Parois de douche - Prescriptions fonctionnelles et méthodes d'essai		
	Norme EN 12150 Verre dans la construction - Verre de sécurité trempé thermiquement		

Specifiche tecniche

Dimensioni max.:	3650 mm x 2300 mm	Spessore:	8 mm, altri spessori su richiesta
Tipologia di vetro:	Acilux Extrawhite	Sicurezza:	Vetro temprato di sicurezza
Funzionalità del rivestimento:	Anti-corrosione, facile da pulire		
Performance:	Norma EN 1096 Vetro per edilizia - Vetro rivestito		
	Norma EN 14428 Pareti doccia - Requisiti funzionali e metodi di prova		
	Norma EN 12150 Vetro per edilizia - Vetro di sicurezza temprato termicamente		

GALVOLUX SA

Via Strecce 1 - CP 171 - 6934 Bioggio - Svizzera
 Tel. +41 91 610 55 11 - info@galvolux.com
 www.galvolux.com



QUALITY
AND WARRANTY
SINCE 1900

GALVOLUX®

Glass and mirror technology