

Madras® by Galvolux

Exclusive decorative glass

Technisches Datenblatt

Plissé

Basisprodukt: Ornamentglas

Beschreibung und Leistungseigenschaften:

die wellige Seite der Scheibe ist chemisch und permanent mattiert, opalisierend und sehr glatt bei Berührung. Wirkungsvolle Verschleierung, optimale Lichtdurchlässigkeit, Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke.

Dekorverlauf	Streifenbreite	Umriss Streifen
Parallel zur Seite 3210 mm	5 ± 0,15 mm	
Toleranz Längsabweichung des Dekors: 3mm/1m.		

Plissé ist auch in folgenden Versionen lieferbar:

- Plissé-T - Art. 401240/42 (6/8mm)
- Plissé-M - Art. 401241/37 (6/8 mm)

Innen-/ Aussenanwendungen: Türen und Fenster, Einrichtung, Bau, Duschen usw.

Scheibengröße und Stärke:

- Plissé-T/M, 6 mm, 2000 x 3210 mm (nutzbar 1960 x 3170 mm)
- Plissé-T/M, 8 mm, 2040 x 3210 mm

Farbe: weiss

Kompatible Bearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Härten, Lackieren, usw.

Reinigung: Wenn Madras®-Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

GALVOLUX



QUALITÄT
UND GARANTIE
SEIT 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

Madras[®] by Galvolux

Exclusive decorative glass

Plissé

Fehlerannahmegrenzen: für alle Fehler, die bei der Herstellung von Basisglas entstehen: siehe Norm DIN EN 572-5 (Ornamentglas).

Für alle Mängel, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen, gelten folgende Höchstwerte für die Annahme:

Fehlergrösse mm	maximal Anzahl pro Scheibe	Durchschnitt pro 20 mq
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	nur mit Kundenakzeptanz	nur mit Kundenakzeptanz



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

GALVOLUX



QUALITÄT
UND GARANTIE
SEIT 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com