

Madras® by Galvolux

Exclusive decorative glass

Technisches Datenblatt **Trix**

Basisprodukt: monolithisches Floatglas gemäss der Norm UNI EN 572-1,2.

Beschreibung und Leistungseigenschaften: eine Seite der Scheibe ist chemisch und permanent bearbeitet, um die Durchsicht zu verschleiern und die Lichtdurchlässigkeit zu behalten. Die schimmernde eingätzte Textur ist bei Berührung angenehm materiell. Optimale Unempfindlichkeit gegen Fingerabdrücke und Reinigungsleichtigkeit.

Anwendungen:

Innenbereich: Türen, Trennwände, Möbel, Duschen usw.
Aussenbereich: Verkleidungen, Fassaden, Geländer, Vordächer usw.

Scheibengrösse: 2250/2400 x 3210 mm
(nutzbar 2210/2360 x 3170 mm) - Art. 401238

Strukturlänge: 2400/3210 mm
(nutzbar 2360/3170 mm)

Stärken: monolithisch 4/5/6/8/10/12 mm

Farben: **extraweiss**, weiss, bronze, grau.

Die angegebene Standardverfügbarkeit der Farben/Stärken kann variieren und muss zum Zeitpunkt der Bestellung überprüft werden. Die **Fettschrift** kennzeichnet die auf Lager befindliche Glasart.

Gewicht: 2,5 kg/Qm pro Millimeter Stärke.

Kompatible Bearbeitungen: alle mit dem Basismaterial kompatiblen mechanischen und thermischen Glasbearbeitungen: Schneiden, Schleifen, Abkanten, Gravieren, Bohren, Härten, laminieren, Biegen, Montage als Isolierglas, lackieren, usw.

Reinigung: Wenn Madras®-Glas ins Werk gesetzt wird, darf die geätzte Oberfläche nicht durch Kitt, Harz, Siegelmittel etc. verschmutzt werden. Jedes dieser Materialien erfordert ein spezifisches Lösungsmittel, um von der Scheibe entfernt zu werden. Für die übliche Pflege sind Wasser und/oder handelsübliche Glasreinigungsmittel ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch aus Baumwolle oder, vorzugsweise, aus Mikrofaser abtrocknen.



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

GALVOLUX



QUALITÄT
UND GARANTIE
SEIT 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

Madras[®] by Galvolux

Exclusive decorative glass

Trix

Fehlertoleranz: für Fehler, die bei der Herstellung von Basisglas entstehen, siehe Norm UNI EN 572-2; für Mängel, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen:

Fehlergrösse mm	maximal Anzahl pro Scheibe	Durchschnittzahl pro 20 m ²
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	nur mit Kundenakzeptanz	nur mit Kundenakzeptanz
Toleranz Längsabweichung des Dekors: 1 mm / 1 m		



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

GALVOLUX



QUALITÄT
UND GARANTIE
SEIT 1900

Galvolux SA

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com