Madras® by Galvolux

Exclusive decorative glass

Technisches Datenblatt

Basisprodukt: monolithisches Floatglas gemäss der Norm UNI EN 572-1,2.

Beschreibung und Leistung: Eine Seite der Platte ist chemisch und dauerhaft so strukturiert, dass die Sicht verschleiert wird, das Licht jedoch durchgelassen wird. Die satinierte Textur ist sehr flach auf einem hellen, satinierten Hintergrund abgebildet. Hervorragende Beständigkeit gegen Fingerabdrücke und leichte Reinigung.

Die Textur kann entweder parallel zur 321 cm langen Seite oder zur 225 cm langen Seite hergestellt werden: bei der Bestellung die Standardverfügbarkeit prüfen.

Anwendungen:

Innenbereich: Türen, Trennwände, Möbel, Duschen usw. Aussenbereich: Verkleidungen, Fassaden, Brüstungen, usw.

Abmessungen der Tafel:

Dekor parallel zur Längskante der Tafel: 3210x2250 mm Dekor parallel zur kurzen Kante der Tafel: 3210x2250 mm

Maximal machbare Abmessungen:

Dekor parallel zur Längskante der Tafel: 3160x2200 mm Dekor parallel zur kurzen Kante der Tafel: 3160x2200 mm

Art. 401239

Stärken: monolithisch 4/5/6/8/10/12 mm
Farben: extra-weiss, weiss, bronze, grau.
Die Standardverfügbarkeit der angegebenen
Farben/-Stärken kann sich ändern und ist zum Zeitpunkt der Bestellung zu überprüfen.
Die auf Lager befindlichen Glastypen sind fett gedruckt.

Gewicht: 2,5 kg/Qm pro Millimeter Stärke.

Kompatible Bearbeitungen: alle mechanischen und thermischen Bearbeitungen von Glas, die mit dem verwendeten Grundprodukt kompatibel sind: Schneiden, Schleifen, Abschrägen, Gravieren, Bohren, usw.

Reinigung: Beim Einbau des Glases darf die verarbeitete Seite nicht mit Kitten, Harzen, Dichtungsmitteln usw. verschmutzt werden. Für jedes dieser Produkte wird ein geeignetes Lösungsmittel benötigt, um Spuren davon vom Glas zu entfernen.

Für die routinemässige Wartung ist die Verwendung von Wasser und/oder handelsüblichen Glasreinigungsmitteln ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch

- vorzugsweise aus Mikrofaser - abtrocknen, das wiederholt, aber sanft und immer in der gleichen Richtung abgewischt wird.

Millerighe



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishs können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishs abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.









Madras® by Galvolux

Exclusive decorative glass

Millerighe

Fehlertoleranz: Akzeptanzgrenzen für Fehler, die sich aus der Produktion und der chemischen Verarbeitung von Floatglas ergeben: siehe Norm UNI EN 572-2.

Für alle Punktfehler gelten die folgenden Höchstwerte:

| KATEGORIE | GRÖSSE DES FEHLERS (mm) | MAX ANZAHL FEHLER / SCHEIBE | DURCHSCHNITTSZAHL /20 m² |
|-----------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| А | > 0,6 e < 1,5 | 4 | 6 |
| В | > 1,5 < 3,0 | 2 | 3 |
| С | > 3,0 < 9,0 | Nur nach Kundenzustimmung | Nur nach Kundenzustimmung |



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishs können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishs abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.







